

Lely Vier-Kreisel-Schwader Hibiscus 1515 CD Vorführmaschine

Dieser Vier-Kreisel-Schwader verfügt über eine Arbeitsbreite von 11,00 - 14,80 Meter. Die Schwade dieser Maschine sind hydraulisch zwischen einem und vier Metern einstellbar. Das Konzept dieser Maschine gewährleistet eine stabile Maschine im Vorgewende und an Hängen. Mit dem Profi-Anhängebock ist es einfach, sogar auf kleinen Flächen oder Feldern mit scharfen Ecken zu schwaden.

Groß dimensioniertes Hauptgetriebe mit modularer, verstellbarer Kurvenbahn
RO-Zinken = langer, gekröpfter Zinken mit spezieller Zinkenposition
Verdrehstabile Stahlrohr Zinkenarme
Unabhängige voneinander einstellbare Fahrgestelle
Gelenkwelle mit Überlastsicherung
Hydraulisch während der Arbeit verstellbare Arbeitsbreite
Sechsrاد-Kreiselfahrwerk und 3D-Aufhängung
ISOBUS-Steuerung
Neuartiges Rahmenkonzept
Transporthöhe mit Zinkenarmen unter 4 m

Technische Daten:

Arbeitsbreite:	11,00 - 14,80 m
Anzahl der Zinkenarme:	vorne 11 / hinten 13
Schwadbreite:	0,90 - 4,00 m
Gewicht:	5.820 kg
Leistungsbedarf:	90 kW
Transportlänge:	9,00 m
Transporthöhe:	3,99 m
Anzahl der Zinken / Arm:	4 Doppelzinken
Rotordurchmesser:	3,50 m
Hydr. Anschlüsse:	2x dw.
Bereifung Kreisel:	16.5/6.50-8 (6 Ply)
Transportbereifung:	550/45-22.5
Zapfwelldrehzahl:	400 / 450 U/min

Preis auf Anfrage!

